

# MO-3500

## DIE NEUE OVERLOCK!



## MASCHINEN-MERKMALE

	MO-3500
Art	Overlock
Anzahl der Fäden	2/3/4 Fäden
Nadeln	1/2
Nadelsystem	130/705H
Stichlänge	max. 4 mm
Überstichbreite	max. 7,5 mm
Nähfußlüftung	zweistufig, max. 8 mm
Nähgeschwindigkeit	max. 1500 Stiche/min
Licht	2 LED-Leuchten
Maße (L x T x H)	350 x 310 x 340 mm
Display	LCD
Gewicht	11,2 kg

### NEU! Automatische Fadenzufuhr

Diese Maschine ist mit einer automatischen Fadenzufuhr ausgestattet. Da diese automatische Fadenzufuhr die erforderliche Fadenmenge entsprechend dem Stich, der Materialstärke, der Stichlänge und der Messerbreite, die Sie ausgewählt haben, liefert, ist es nicht notwendig, die Fadenspannung einzustellen.

### NEU! Greiferfadenspannung

Durch Drehen des Reglers kann die Greiferfadenspannung feinjustiert werden.

### NEU! Automatischer Fadenabschneider für die Leerkette

Die Kettfäden können ohne Schere abgeschnitten werden. Zusätzlich zum manuellen Abschneiden des Kettenfadens mit der praktischen Schneidetaste oder dem Fußschalter ist auch ein automatisches Schneiden möglich. Dies ist durch die Einstellung der Abkettelfadenlänge einstellbar.

### NEU! Einstellbare LED-Farbtemperatur

Die Beleuchtung kann zwischen kühler und warmer Lichtfarbe eingestellt werden. Dies schont die Augen bei Tag und am Abend und unterstützt bei der Wahrnehmung bestimmter Stoff- und Garnfarben.

### NEU! Bedienung per Knopfdruck und Pedal

Die Einstellungen der maximalen Nähgeschwindigkeit, automatisches Abschneiden des Fadens, die Farbtemperatur der LEDs und die Bedienung der Overlockmaschine mit dem Fußschalter kann einfach über das LCD-Display und die Bedientasten geändert werden.

Das Fußpedal steuert die Geschwindigkeitseinstellung, während der Fußschalter den Halbstich, Ultra-Low-Speed-Stich oder das Fadenschneiden steuert. Das Fußpedal und der Fußschalter liegen unabhängig voneinander, so dass das Fadenschneiden auch nach dem Nähen möglich ist.

